

Empacotadora
Eletrônica

SEL BP

Alta performance para
grandes volumes.

A empacotadora SEL BP foi desenvolvida para empacotar grandes volumes. Possui capacidade de formar pacotes de até 25kg.



Economia de energia, filme e tempo que reduz os custos operacionais;

Eixo expansível para trocas mais rápidas: minimiza o tempo de parada;

Aplicação para grandes volumes: desempenho para alta demanda;

Forma pacotes de até 25kg: grandes volumes com precisão e segurança.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES



- Grãos em geral;
- Farinhas;
- Químicos em pó;
- Areia higiênica;
- Ração;
- Alimentos em pó.

E MUITO MAIS

Características do Equipamento

| Descrição | Unidade | Valores |
|--------------------------------|---------|------------------|
| Largura | mm | 1835 |
| Profundidade | mm | 1750 |
| Altura | mm | 1830 |
| Peso líquido | kg | 1200 |
| Tensão de rede | VAC | 220 ou 380 ± 10% |
| Frequência de rede | Hz | 50/60 |
| Potência instalada | kVA | 4200 |
| Consumo de ar comprimido | L/min | 700 |
| Pressão de trabalho necessária | Psi/Bar | 100/7 |

Características do Pacote

| Tipos de Pacote | | Solda Vertical | Solda Horizontal |
|-----------------|-------------|--|---------------------------------|
| Almofada | Fundo Chato | Transpassado com solda por pulso (fita nikrothal). | Lisa com fita nikrothal(pulso). |

| Descrição | Unidade | Valores |
|--------------------------------------|---------|---------|
| Largura de pacote formado (máx) | mm | 470 |
| Comprimento máximo do pacote | mm | 800 |
| Largura da bobina (Pac. fundo chato) | mm | 1200 |
| Largura da bobina (Pac. almofada) | mm | 1020 |
| Diâmetro externo máximo da bobina | mm | 400 |
| Diâmetro interno da bobina | mm | 75 |
| Espessura máxima do filme da bobina | µm | 120 |
| Peso máximo da bobina | kg | 90 |

Tipos de Materiais

Polietileno de Baixa Densidade Linear (PEBDL)

*Valores acima sob consulta.

COMPATÍVEL COM VÁRIOS SISTEMAS DOSADORES



Dosador Pneumático Volumétrico



Dosador Multicabeçote



Dosador Giro Contínuo Volumétrico



Dosador Gravimétrico

TURBINE SEU EQUIPAMENTO!

Controlador de peso

Detector de metais

Codificadores

Esteira de saída de pacote

Eliminador de estática

Microperfurador

Sistema supervisorío

SOLUÇÕES INTEGRADAS



SELGRON INDUSTRIAL LTDA.
Rua Hermann Althoff, 220
CEP: 89066-355
Blumenau/SC - Brasil
+55 (47) 2111-7777

@SelgronTech
SELGRON

