


Agrupadora Eletrônica

EM

Precisão no agrupamento de pacotes.

A EM é uma solução para quem busca alta produtividade em agrupamento com baixo custo. Forma fardos compactos e possui dosagem mecânica de alta eficiência.

 Sistema de dosador mecânico: simplicidade e confiabilidade;

 Alta performance com baixo custo: desempenho e custo benefício.




PRINCIPAIS APLICAÇÕES

Pacote Almofada



Pacote Fundo Chato








Massa Longa



Características do Equipamento

Descrição	Unidade	Valores
Largura	mm	1867
Profundidade	mm	2302
Altura	mm	2320
Peso líquido	kg	950
Tensão de rede	VAC	220 ou 380 ± 10%
Frequência de rede	Hz	50/60
Potência instalada	W	24
Consumo de ar comprimido	L/min	1200
Pressão de trabalho necessária	Bar	7

Características do Fardo

Tipos de Fardo			Solda Vertical	Solda Horizontal
1 coluna 	2 colunas 	3 colunas 	Transpassado com solda por pulso (fita nikrothal). 	Lisa com fita nikrothal(pulso). 

Descrição	Unidade	Valores
Largura máxima do filme	mm	1200
Diâmetro externo máximo da bobina	mm	400
Diâmetro interno da bobina	mm	75
Espessura máxima do filme da bobina	μ	70
Peso máximo da bobina	Kg	70

Tipos de Materiais

Polietileno de Baixa Densidade Linear (PEBDL)

TURBINE SEU EQUIPAMENTO!

Esteira pressora

Codificadores

Aplicador de fita

Eixo expansivo

Layout personalizado

SOLUÇÕES INTEGRADAS



SELGRON INDUSTRIAL LTDA.
Rua Hermann Althoff, 220
CEP: 89066-355
Blumenau/SC - Brasil
+55 (47) 2111-7777

@SelgronTech

SELGRON

